

SCONA

- harmonisches Design mit zentriertem Ablauf
- absolut bodeneben einbaubar
- auch in den Farben der Coordinated Colours Collection erhältlich
- aus KALDEWEI Stahl-Email
- Ablaufdeckel bündig in die Duschfläche integriert
(nur in Kombination mit den Ablaufgarnituren KA 90)




Abbildungen ähnlich


	Gesamt-Aufbauhöhe	Bauhöhe
KA 90	103	81
KA 90 extraflach	92	70
KA 90 ultraflach	83	61
KA 90 senkrecht	49	81

Siehe Seite 287.

Modell 913




Modell 912



SECURE⁺

Modell-Nr.	908	911	940	912	941	913	942	914	915	
Äußere Länge	a	750	800	700	750	800	900	750	800	900 mm
Äußere Breite	b	800	800	900	900	900	1000	1000	1000	1000 mm
Tiefe	c	23	23	23	23	23	23	23	23	23 mm
Randhöhe	i	32	32	32	32	32	32	32	32	32 mm
Durchmesser Ablaufloch	m	90	90	90	90	90	90	90	90	90 mm
Gewicht der emaillierten Duschfläche in kg		16	17	17	18	19	21	20	21	23
Antislip		492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492 mm
Vollantislip		692 x 740	740 x 740	644 x 836	692 x 836	740 x 836	836 x 836	692 x 932	740 x 932	836 x 932 mm
SECURE PLUS		vollflächig	vollflächig	vollflächig	vollflächig	vollflächig	vollflächig	vollflächig	vollflächig	vollflächig



Der TÜV Rheinland bestätigt dem Antislip, Vollantislip und KALDEWEI SECURE PLUS von KALDEWEI folgende Eigenschaften:

- Bewertungsgruppe **B** für nassbelastete Barfußbereiche (**DIN 51097**)
- Bewertungsgruppe **R 10** für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (**DIN 51130**)

Alle SCONA-Modelle sind mit **Antislip, Vollantislip und SECURE PLUS** lieferbar.

Das Modell 968 mit SECURE PLUS oder Vollantislip entspricht DIN-barrierefrei 18040-2.